



Nr. 3320500030



Alle MultiOne Multifunktions-Radlader sind mit einer Schnellwechsellplatte ausgestattet. Somit können die unterschiedlichsten Anbauwerkzeuge verwendet werden. Innerhalb weniger Sekunden kann mühelos zwischen den verschiedenen Anbaugeräten gewechselt werden.

Der Teleskop-Hubarm ermöglicht eine Hubhöhe von bis zu 3,5 Meter.

Übersichtlicher und ergonomischer Fahrerplatz.

Die Fahr- und Arbeitshydraulik ist durch entsprechende Kühlung für Dauereinsatz bestens ausgelegt.

Alle Funktionen können unabhängig voneinander betätigt werden.

Anbaugeräte Nr. 333302

Erdschaufel



Kehrbesen



Palettengabel





Technische Daten

Multifunktionsradlader	GT50DT	GT70DT
Motor	Yanmar Diesel	Yanmar Diesel
Hubraum	2200 cm ³	2200 cm ³
Leistung	36 kW/(49 PS)	36 kW/(49 PS)
U/min	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Kühlung	Wasser	Wasser
Anzahl Zylinder	4	4
Geschwindigkeit	20 km/h	20 km/h
Betriebsdaten		
Eigengewicht ohne Zusatzballast	1600 kg	1900 kg
Bereifung Standard	31x1 5.50-15	31x1 5.50-15
Bereifung Optional	10x75x15.3	10x75x15.3
Hydrostatischer Fahrtrieb hydraulisch angesteuert	4 WD mit hydr. Differentialsperre	4 WD mit hydr. Differentialsperre
Anzahl Hydraulik Pumpen	3	2
Fördermenge für Anbaugerät	63+50	50
Schaufelinhalt	0,2 m ³	0,2 m ³
Schaufelbreite	1490 mm	1490 mm
Höhe	2300 mm	2300 mm
Breite Option / Standard	1350 /1490 mm	1350 /1490 mm
Länge ohne Ballast und Werkzeug	3130 mm	3430 mm
Kipplast gestreckt		
unteleskopiert	1730 kg	2070 kg
teleskopiert	675 kg	932 kg
Kipplast geknickt		
unteleskopiert	1471 kg	1760 kg
teleskopiert	573 kg	792 kg
Hubkraft in Bodenlage	2050 daN	2310 daN
Statische Kipplast geknickt	1471 kg	1760 kg
max. Hubkraft / Kipplast in kg mit Kontergewicht	1500 daN	2000 daN
Hubhöhe am Drehpunkt in mm	3510 mm	3510 mm
Nutzlast ebenes Gelände (80%)	1176 kg	1408 kg
Nutzlast unebenes Gelände (60%)	882 kg	1056 kg