



YANMAR



MINIBAGGER

SV19_{VT}

Die perfekte Kombination aus Geschwindigkeit, Laufruhe, Kraft und Leistung: Der SV19_{VT} ist robust, zuverlässig und äußerst vielseitig. Der Bagger eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und ist mit einer Kabine voller erstklassiger Technologien ausgestattet, um die Produktivität des Fahrers zu optimieren.

Das innovative Design sorgt für eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, während ein leistungsstarker Motor der Stufe V und das ViPPS-Hydrauliksystem von Yanmar für eine hervorragende Leistung sorgen.

- **KRAFTVOLL, PRODUKTIV UND KOMPAKT**
- **ROBUST, ZUVERLÄSSIG UND SICHER**
- **BEEINDRUCKENDER ARBEITSBEREICH**
- **AUSFAHRBARER UNTERWAGEN**
- **HERAUSRAGENDE LEISTUNG**
- **HÖCHSTE SICHERHEIT SEINER KLASSE**
- **EINFACH INSTANDHALTUNG**





TECHNISCHE DATEN

[GEWICHT +/-2% (EG-NORMEN)]

	Schutzdach		Kabine	
Betriebsgewicht (Gummiketten - mit Bediener, Schnellkupplung und Schaufel)	1 880 kg	0,32 kgf/cm ²	1 970 kg	0,33 kgf/cm ²
Transportgewicht (Gummiketten - ohne schnelle Anhängerkupplung)	1 750 kg	0,29 kgf/cm ²	1 840 kg	0,31 kgf/cm ²

[MOTOR & HYDRAULIKSYSTEM]

Typ	Yanmar Diesel Stage V 3TNV76-QBVA
Nettoleistung	13,1 kW – 2100 rpm
Bruttoleistung	13,5 kW – 2100 rpm
Hubraum	1,116 liter
Maximales Drehmoment	63,4 – 69,2 N.m (1600 +/- 100 rpm)
Max. Druck	220 bar
1 Kolbenpumpe mit doppelter variabler Verdrängung	2 x 17,8 l.min
2 Zahnradpumpen	16,8 l.min / 9,4 l.min

[LEISTUNG]

Fahrgeschwindigkeit	2,4 / 4,4 km/h
Reißkraft (kurzer Löffelstiel/langer Löffelstiel)	11,4 kN / 9,3 kN
Grabkraft (Löffel)	16,7 kN
Schalldruckpegel	LwA: 91 dBA/LpA: 80 dBA

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	3 620 mm / 3 620 mm	Max. Grabtiefe - Planierschild abgesenkt	2 600 mm / 2 880 mm 2 610 mm / 2 885 mm*
Gesamtlänge mit hinterem Schild	3 925 mm / 3 925 mm 4 205 mm / 4 205 mm*	Max. Grabreichweite	3 910 mm / 4 185 mm
Gesamtbreite	2 320 mm / 2 330 mm**	Max. Kipphöhe	2 565 mm / 2 780 mm
Totalbredd	980 mm / 1 320 mm***	Auslegerfuß links/rechts	75° / 60°
Raupenlänge am Boden	1 185 mm	Löffelstiellänge	960 mm / 1 250 mm
Klingenabstand	1 120 mm / 1 405 mm*	Heck-Wendekreis	1 060 / 1 130 mm
Min. Bodenfreiheit	160 mm	Hinterer Schwenkradius mit zusätzlichem Gegengewicht	850 mm / 875 mm

Kurzer Stiel / **Langer Stiel**

* Kurzer Schild / Langer Schild

** Canopy / Kabine

***Eingefahrener Unterwagen / Ausgefahrener Unterwagen

Yanmar Compact Equipment EMEA

DE_SPEC_SV19VT_0625



www.yanmar.com